

كيم أكريليك كوت 400

CHEM ACRYLIC COAT 400 — دهان أكريليك ملون يمنح الخرسانة لونًا ولمعانًا ثابتًا

وصف المادة

كيم أكريليك كوت 400 هو دهان ملون فائق الجودة، مكون من مركب واحد أساسه الأكريليك، مصمم خصيصًا لإكساب الأرضيات الخرسانية والخرسانة المطبوعة لونًا لامعًا وثابتًا. إلى جانب دوره الأساسي في التلوين والتجميل، يُكوّن الدهان طبقة حماية تزيد من مقاومة السطح للبري والاحتكاك والعوامل الجوية.

الاستعمالات

المميزات

- الأرضيات الخرسانية الداخلية والخارجية
- أرضيات الجراجات والمخازن
- ممرات المشاة والساحات العامة
- الخرسانة المطبوعة والملونة
- لون لامع وثابت يمنح الخرسانة مظهرًا نهائيًا مميزًا
- متوفر بألوان متعددة حسب الطلب
- مقاومة للعوامل الجوية وأشعة الشمس (UV Resistant)
- مقاومة إضافية للبري والاحتكاك والصدمات

التطبيق والاستخدام

النطاق الشائع لهذه الفئة يتراوح بين 2 و 4 م²/لتر للطبقة الواحدة. الدهانات الملونة عادة تحتاج طبقتين لضمان تجانس اللون بالكامل.

1. يُنظّف السطح الخرساني جيدًا من الأتربة والزيوت، ويُترك حتى يجف تمامًا.
2. تُصلح أي عيوب أو شروخ سطحية قبل التطبيق.
3. يُطبّق المنتج بطبقة رقيقة ومتجانسة بالفرشاة أو الرولة أو الرش.
4. تُترك الطبقة الأولى حتى تجف تمامًا قبل تطبيق طبقة ثانية لضمان تجانس اللون.
5. يُمنع السير على السطح قبل الجفاف والتصلد الكامل.

البيانات الفنية (القيم القياسية)

الشكل	دهان أكريليك سائل، مركب واحد جاهز للاستخدام
اللون	متعدد الألوان حسب الطلب
التعبئة	عبوات بوزن 16 كجم
الصلاحية	12 شهرًا من تاريخ الإنتاج
التخزين	يُخزّن في مكان جاف، بعيدًا عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- يُفضّل ارتداء معدات الوقاية الشخصية (قفازات ونظارة واقية) أثناء التطبيق
- يجب تجنّب استنشاق الأبخرة الناتجة في الأماكن المغلقة، مع توفير تهوية جيدة
- يُخزّن المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال
- عند ملامسة الجلد أو العين: يُغسل الموضع فورًا بالماء، وفي حال استمرار التهيج تُستشار جهة طبية مختصة

ملحوظة عامة: البيانات الواردة في هذه النشرة مبنية على نتائج اختبارات معملية وخبرة الاستخدام الفعلي، وقد تتأثر بظروف التخزين والتطبيق ودرجة حرارة الموقع. يُنصح بإجراء تجربة تطبيق أولية على مساحة محدودة قبل التنفيذ الكامل، ولأي استفسارات فنية يرجى التواصل مع الإدارة الفنية بالشركة.

