

كيم أكريليك سيلر

CHEM ACRYLIC SEALER – مادة عازلة شفافة تغلق مسام الخرسانة وتحسن مظهرها النهائي

وصف المادة

كيم أكريليك سيلر هو مادة شفافة مانعة للامتصاص، تعتمد على بوليمر أكريليك عالي الجودة، تُستخدم لتكوين طبقة حماية على الأسطح الخرسانية. إلى جانب دوره الحماي، يحسن المنتج المظهر النهائي للأسطح، حيث يمنحها لمعاناً طبيعياً ويسهل عملية تنظيفها.

المميزات

- يقلل امتصاص الخرسانة للسوائل
- يحسن لمعان ومظهر السطح
- يزيد من سهولة تنظيف الأرضيات
- يسمح بتنفس السطح دون تقشير

الاستعمالات

- الأسطح الخرسانية المكشوفة
- أرضيات الجراجات والساحات
- ممرات المشاة والأرصفة
- البلاطات المطبوعة أو الملونة

التطبيق والاستخدام

النطاق الشائع لهذه الفئة يتراوح بين 3 و 5 م²/لتر للطبقة الواحدة (حوالي 0.20-0.33 لتر/م²). الأسطح شديدة المسامية قد تستهلك كمية أكبر في الطبقة الأولى، ويُفضل عمل اختبار على مساحة صغيرة لتحديد المعدل الفعلي قبل التنفيذ الكامل.

1. يُنظف السطح الخرساني جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم، ويُترك حتى يجف تماماً.
2. تُصلح أي عيوب أو شروخ سطحية قبل التطبيق لضمان نتيجة نهائية متجانسة.
3. يُطبق المنتج بطبقة رقيقة ومتجانسة بالفرشاة أو الرولة أو الرش، مع تجنب تجمعه في مسطحات (برك).
4. تُترك الطبقة الأولى حتى تجف تماماً قبل تطبيق طبقة ثانية إن لزم.
5. يُمنع السير على السطح أو تعريضه للأحمال قبل الجفاف والتصلد الكامل للطبقة النهائية.

البيانات الفنية (القيم القياسية)

الشكل	سائل شفاف جاهز للاستخدام
اللون	شفاف
التعبئة	عبوات بوزن 16 كجم
الصلاحية	12 شهراً من تاريخ الإنتاج
التخزين	يُخزن في مكان جاف، بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- يُفضل ارتداء معدات الوقاية الشخصية (قفازات ونظارة واقية) أثناء التطبيق
- يجب تجنب استنشاق الأبخرة الناتجة في الأماكن المغلقة، مع توفير تهوية جيدة
- يُخزن المنتج بعيداً عن متناول الأطفال
- عند ملامسة الجلد أو العين: يُغسل الموضع فوراً بالماء، وفي حال استمرار التهيج تُستشار جهة طبية مختصة

ملحوظة عامة: البيانات الواردة في هذه النشرة مبنية على نتائج اختبارات معملية وخبرة الاستخدام الفعلي، وقد تتأثر بظروف التخزين والتطبيق ودرجة حرارة الموقع. يُنصح بإجراء تجربة تطبيق أولية على مساحة محدودة قبل التنفيذ الكامل، ولأي استفسارات فنية يرجى التواصل مع الإدارة الفنية بالشركة.

