

كيم فيكس يو دبليو

CHEM FIX UW – غراء أسمنتي فائق الالتصاق لتثبيت البلاط والسيراميك

وصف المادة

كيم فيكس يو دبليو هو غراء أسمنتي معدل بالبوليمر، عالي الالتصاق ومقاوم للماء والرطوبة، يُستخدم لتثبيت البلاط والسيراميك على الأرضيات والحوائط الداخلية والخارجية. بفضل مقاومته العالية للماء، يُعد المنتج مناسبًا بشكل خاص للأماكن الرطبة مثل الحمامات والمطابخ، ولا ينكمش بعد الجفاف.

المميزات

- قوة التصاق ممتازة ومقاومة للماء والحرارة
- سهل الفرد والاستخدام
- لا ينكمش بعد الجفاف
- مناسب لمعظم أنواع السيراميك والبلاط

الاستعمالات

- الأرضيات والجدران
- الأسطح الخرسانية
- الحمامات والمطابخ
- المناطق الصناعية

التطبيق والاستخدام

المعدل الشائع لهذه الفتة يُقدَّر بحوالي 1.2 كجم/م² لكل مم من شُمك الفرشة. باستخدام مشط تسنين قياسي (6-8 مم)، يصل الاستهلاك الفعلي التقريبي إلى 3.5-4.5 كجم/م²، ويزيد مع خشونة السطح أو استخدام تقنية «التعزيز المزدوج» للبلاط كبير الحجم.

1. تُنظف الأرضية أو الحائط جيدًا من الأتربة والزيوت والدهانات السابقة، ويُفصل ترطيب الأسطح شديدة الامتصاص قبل التطبيق.
2. يُخلط المسحوق بالماء النظيف تدريجيًا حتى الحصول على عجينة متجانسة خالية من الكتل، ثم يُترك للراحة (Slaking) بضع دقائق قبل إعادة الخلط.
3. يُفرد الغراء على السطح بالوجه المستوي للمالج، ثم يُمشط بالمالج المسنن (Notched Trowel) للحصول على شُمك متجانس.
4. يُوضع البلاط أو السيراميك خلال «زمن الفتح» للمنتج مع الضغط والتثبيت الجيد.
5. تُراجع استواء البلاط وتُزال أي فراغات هوائية أسفلها قبل جفاف الغراء.
6. تُترك الأرضية دون حمل لحين التصلد الكامل قبل بدء أعمال فواصل البلاط (الجراوت).

البيانات الفنية (القيم القياسية)

الشكل	مسحوق جاف جاهز للاستخدام
اللون	رمادي أو أبيض
التعبئة	شكاير بوزن 25 كجم
الصلاحية	12 شهرًا من تاريخ الإنتاج
التخزين	يُخزن في مكان جاف، بعيدًا عن التعرض المباشر لأشعة الشمس
المواصفات القياسية	BS 5980:1980 – Class AA Type

تعليمات الأمان

- يُفضل ارتداء معدات الوقاية الشخصية (قفازات وكمامة) أثناء التطبيق
- يجب تجنب استنشاق الأتربة الناتجة عن المسحوق أثناء الفرد أو الخلط
- يُخزن المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال
- عند ملامسة الجلد أو العين: يُغسل الموضع فورًا بالماء، وفي حال استمرار التهيج تُستشار جهة طبية مختصة

ملحوظة عامة: البيانات الواردة في هذه النشرة مبنية على نتائج اختبارات معملية وخبرة الاستخدام الفعلي، وقد تتأثر بظروف التخزين والتطبيق ودرجة حرارة الموقع. يُنصح بإجراء تجربة تطبيق أولية على مساحة محدودة قبل التنفيذ الكامل، ولأي استفسارات فنية يرجى التواصل مع الإدارة الفنية بالشركة.

